

:: KLARLACK - SPRAY

(clear coat spray)

Аэрозольный прозрачный лак

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэрозольный прозрачный лак – долговечное прозрачное покрытие на акриловой основе. Обладает устойчивостью к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Быстро сохнет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозольный прозрачный лак подходит для окраски практически любых поверхностей (дерево, металл, акриловые краски). Лак не подходит для окраски поверхностей чистого белого цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	прозрачный
Плотность:	0.751 г/мл
Содержание твердого вещества (по объему):	16%
Рекомендуемая толщина пленки:	75 мкм (мокрая), 35 мкм (сухая)
Теоретическая укрывающая способность:	400 мл = 1-2м ²
Время сушки (20°C):	прим. 60 минут
Нанесение последующих материалов (20°C):	через 10 минут или после полного отверждения (2-3 часа)
Срок хранения (20°C):	36 месяцев

НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность: удалите ржавчину, обезжирьте, очистите и высушите поверхность. Перед нанесением тщательно встряхните баллончик в течение не менее 3 минут. Нанесите на расстоянии 20-30 см от поверхности. Нанесите тонкими слоями равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал в баллончике находится под давлением. Храните материал при температуре не выше 50°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE