

:: KS-50

(sealing compound - brushable)

Герметик для нанесения кистью

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KS-50 – шовный герметик на основе синтетических каучуков для нанесения кистью. Быстро затвердевает, формируя эластичный термостойкий (от -25 до 80°C) слой, не пропускающий влагу и уайт-спирит. Может окрашиваться.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагозащитная герметизация стыков, особенно при установке частей кузова и декоративных накладок, подлежащих дальнейшему окрашиванию. Антикоррозионная защита сварных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка:	контейнер 1 кг
Цвет:	серый
Плотность:	прим. 1.2 кг/л
Время сушки:	12 часов
Срок хранения:	не менее 6 месяцев
Расход материала:	1.2 кг/м ²
Содержание сухого остатка:	примерно 62%

Время сушки зависит от толщины слоя и условий окружающей среды. При толщине мокрого слоя покрытия 1 мм время сушки составляет примерно 12 часов (при 20°C и относительной влажности 65%)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нанесение

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Продукт наносится кистью на чистый металл или загрунтованные/окрашенные металлические поверхности. Герметик не течет и не тянется. Окраска покрытия возможна сразу после высыхания. Не наносить при температуре ниже 15°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от

30/06/2019

нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE