

Thermo-Spray

(paint spray - heat-resistant)

Аэрозольная термостойкая краска

12/2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ

THERMO SPRAY — это силиконовая аэрозольная краска, выдерживающая температуры до 650°C. Продукт представляет собой высокопрочное покрытие с отличными адгезионными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

THERMO SPRAY применяется на всех поверхностях и деталях, подвергающихся воздействию высоких температур, например: двигатель, элементы выхлопной системы автомобиля, отопительные системы, трубопроводы и т. д.

Применимо для металла, чугуна и алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: Серебристый

Удельный вес: 0,720 г/мл

Содержание сухого остатка по объёму: 27%

Теоретический расход: 400 мл = 1–2 м²

Цвет: Чёрный (матовый)

Удельный вес: 0,763 г/мл

Содержание сухого остатка по объёму: 27%

Теоретический расход: 400 мл = 1–2 м²

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и зачищенной абразивом. Перед использованием баллон тщательно встряхивать не менее 2 минут. Наносить с расстояния 25–30 см (10–12 дюймов) от поверхности. При нанесении нескольких слоёв давать каждому слою высыхать 2–3 минуты. Для полного отверждения и достижения максимальной термостойкости прогреть покрытие при 200°C в течение 20 минут. Рекомендуемая толщина слоя: 75 мкм (влажный) = 25–30 мкм (сухой).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержимое находится под давлением. Не хранить при температуре выше 50°C.

Thermo-Spray

(paint spray - heat-resistant)

Аэрозольная термостойкая краска

12/2025

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE